

Quando sono necessari i cavi?

Sul desktop

La divisione CCS di APC fornisce una soluzione globale di cavi:

- Cavi di categoria 5
- Cavi e switch per stampanti
- Cavi per monitor
- Cavi per tastiera e per mouse
- Cavi IEEE 1394
- Cavi e hub USB
- Switch KVM (2x1, 4x1)
- Cavi a fibre

Nel locale server

APC è in grado di effettuare il cablaggio completo per il locale server:








- Cavi a fibre
- Cavi tipo Cisco
- Cavi di categoria 5
- Ricetrasmittitori Ethernet
- Cavi Telco
- Switch KVM (4x1, 8x1, 16x1)
- Cavi KVM
- Pannelli patch (a 12, 24, 48, 72 e 96 porte)

Ovunque i dati sono creati, trasmessi e memorizzati

APC fornisce inoltre:

- Cavi per l'alimentazione di apparecchiature APC
- Cavi personalizzati di qualunque lunghezza e tipo
- Cavi OEM
- Adattatori
- Cassette interruttori

Connettori standard per cavi

 DB9 maschio	 DB9 femmina	 DB15 maschio	 DB15 femmina	 DB50 maschio
 DB25 maschio	 DB25 femmina	 MicroD50 maschio con ganci	 MicroD68 maschio con ganci	 MicroD68 maschio con viti a testa zigrinata
 Centronics 50 maschio	 Centronics 50 femmina	 Centronics 36 maschio	 Centronics 36 femmina	 MicroCentronics 36 maschio
 UHD68 or VHDCI68 maschio	 MiniDin6 maschio e femmina	 MiniDin8 maschio e femmina	 DIN5 maschio e femmina	 ADB maschio e femmina
 IBM 60 pos. maschio	 IBM 68 pos. maschio	 V.35 femmina	 V.35 maschio	 Connettori di dati
 USB A femmina	 USB A maschio	 USB B maschio	 IEEE 1394 6 pin	 IEEE 1394 4 pin
 RJ45	 RJ11 (4 pin) - RJ12 (6 pin)	 Connettore a fibre ST	 Connettore a fibre SC	 Connettore a fibre MTRJ
 13W3 maschio	 13W3 femmina	 HD15 maschio	 HD15 femmina	 BNC maschio

APC Italia
Via Grosio 10/8
20151 Milano
Tel: 02/30018.1
Fax: 02/3089038
Sito web: www.apc.com/it

APC America latina
5301 Blue Lagoon Drive,
Suite 610, Miami - FL 33126
Call: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695

APC Asia del Pacifico
APC Australia
Level 27 Northpoint
100 Miller Street
North Sydney - NSW 2060
Call: +61 2 9955 9366
Fax: +61 2 9955 2844

Africa centrale
Tel: (+353) 91 702 287
Africa occidentale
Tel: (+353) 91 702 287
Africa orientale
Tel: (+33) 1 41 90 5201
Benelux
Tel: 0900 202 1177
Danimarca
Tel: (+45) 70 27 01 58
Finlandia
Tel: (+358) 9 4392 1400
Francia
Tel: 0 826 020 100

Germania
Tel: 018 05180-170
Grecia
Tel: (+30) 1 80 99 695
Medio Oriente
Tel: (+971) 4 3433 404
Mosca
Tel: (+7) 095 929 9095
Nord Africa
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norvegia
Tel: (+47) 2255 7101
Novosibirsk
Tel: (+7) 3832 320005

I Balcani
Tel: (+36) 1 209 4678
Polonia
Tel: (+48) 22 666 0011
Portogallo
Tel: (+35)121 44 07 300
Rep Ceca & Slovacca
Tel: (+420) 2 4144 2404
South Africa
Tel: (+27) 11 465 5414
Spagna
Tel: 902 159 152
Svezia
Tel: (+46) 8 564 826 00

Turchia
Tel: (+90) 212 211 2171
Regno Unito
Tel: 087 0845 8520
Ucraina
Tel: (+380) 44 295 5292
Ungheria
Tel: (+36) 1 209 4678

Il sistema di qualità
APC è certificato
dalle normative ISO
9001 &
ISO 14001




APC Sede centrale
APC America settentrionale
132 Fairgrounds Road
West Kingston-RI 02892
Visit: www.apcc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Call: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710

APC Europa
APC Irlanda
Ballybrit Business Park
Galway - Irlanda
Call: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909

APC
Legendary Reliability™

Soluzioni di cablaggi e connettività

“Garanzia di disponibilità
ovunque i dati siano creati,
trasmessi o memorizzati.”



Manuale di riferimento per cavi APC

per computer e prodotti correlati

"Collegate e proteggete il vostro sistema con APC"

Cavi patch di categoria 5 (cat. 5)	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Cavo patch di categoria 5, RJ45/RJ45 Cablaggio 568B con snagless boots, 100 MBPS	47303XX-YY-M-E		 RJ45 RJ45
Cavo patch di categoria 5e enhanced, RJ45/RJ45 Cablaggio 568B con snagless boots, 350 MHz	47127XX-xx		 RJ45 RJ45

Nota tecnica: i cavi patch sono disponibili nei seguenti colori: grigio (GY), rosso (RD), blu (BL), verde (GR), giallo (YL), arancione (OR), nero (BK), bianco (WH) e porpora (PL).
Lunghezze tipiche: 1, 2, 3, 5, 10 e 15 metri. Esempio: 47303-2M per 2 metri.


Cavi a fibre ottiche	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Duplex ST/ST, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature. (1 metro = 3,28 piedi)	2031-xxM		 Duplex ST Duplex ST
Duplex SC/SC, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12012-xxM		 Duplex SC Duplex SC
Duplex ST/SC, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12032-xxM		 Duplex ST Duplex SC
Duplex MT-RJ/ST, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12145-xxM		 MT-RJ Duplex ST
Duplex MT-RJ/SC, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12147-xxM		 MT-RJ Duplex SC
Duplex LC/ST, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12215-xxM		 Duplex LC Duplex ST
Duplex LC/SC, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12212-xxM		 Duplex LC Duplex SC
Duplex FC/ST, multimodalità, 62,5/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12000-xxM		 Duplex FC Duplex ST
Simplex ST/SC, multimodalità, 8,3/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	3526-xxM		 ST SC
Simplex SC/SC, modalità singola, 8,3/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	3525-xxM		 SC SC
Duplex ST/ST, modalità singola, 8,3/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	2729-xxM		 Duplex ST Duplex ST
Duplex ST/SC, modalità singola, 8,3/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12137-xxM		 Duplex ST Duplex SC
Duplex SC/SC, modalità singola, 8,3/125, rivestimento in PVC Disponibile in varie metrature.	12034-xxM		 Duplex SC Duplex SC

Nota tecnica: generalmente, il rivestimento dei cavi in fibra è in PVC, di colore arancione, e può essere lungo 1, 2, 3, 5 o 10 metri. Rivestimento giallo in PVC per modalità singola.

USB - Cavi Universal Serial Bus	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Cavo USB a massima capacità, A/B Disponibile in lunghezze da 1, 2 o 3 metri. Collega il PC alle periferiche.	19000-xx		 USB A maschio USB B maschio


Nota tecnica: i segnali USB viaggiano su una lunghezza massima di 80 piedi.

Cavi paralleli per stampanti	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Cavo parallelo per stampanti IEEE 1284, da A a B, DB25 maschio/C36 maschio. Disponibile in varie misure: 1, 2 e 5 metri.	37004-xx		  DB25 maschio Centronics36 maschio
Cavo bidirezionale parallelo per stampanti, a 25 conduttori, DB25 maschio/C36 maschio, da non utilizzare con dispositivi IEEE 1284.	1602-xx		  DB25 maschio Centronics36 maschio
Cavo di collegamento da PC alla cassetta interruttori, DB25 maschio/DB25 maschio compatibile con lo standard industriale IEEE 1284, collegato direttamente.	37006-xx		  DB25 maschio DB25 maschio
Nota tecnica: la maggior parte delle nuove stampanti richiede cavi compatibili con lo standard industriale IEEE 1284 e utilizza la serie 37004-xx.			

Cavi per video e monitor	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
VGA ad elevata risoluzione. Extension Cable video, HD 15 femmina/HD15 maschio	3062-xx		  HD15 femmina HD15 maschio
VVGA ad elevata risoluzione. Cavo video sostitutivo, HD15 maschio/HD15 maschio.	62035-xx		  HD15 maschio HD15 maschio
Nota tecnica: i codici dei cavi finiscono sempre in " - lunghezza". Ad esempio 3062-2M = cavo lungo 2 metri.			

Cavi per tastiera e per mouse	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Extension Cable tipo PS/ per tastiera e/o mouse, MiniDin6 femmina/MiniDin6 maschio	0872-xx		  MiniDin6 femmina MiniDin6 maschio
Nota tecnica: I connettori MiniDin6 sono all'incirca del diametro di una penna.			

Cavi diritti RS232	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
RS232 diritto, DB25 maschio/DB25 maschio, a 25 conduttori, non compatibile con lo standard industriale IEEE 1284.	0035-2M-E 0035-3M-E		  DB25 maschio DB25 maschio

Cavi SCSI	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Cavo SCSI, MD50 maschio/C50 maschio Disponibile in misure da 1 e 2 metri.	1686-1M-E 1686-2M-E		  MD50 maschio Centronics50 maschio
Cavo SCSI, MD50 maschio/MD50 maschio Disponibile in misure da 1 e 2 metri.	2052-1M-E 2052-2M-E		  MD50 maschio MD50 maschio
Cavo SCSI, MD68 maschio/MD68 maschio Disponibile in misure da 1 e 2 metri.	3730-1M-E 3730-2M-E		  MD68 maschio MD68 maschio
Cavo SCSI, MD68 maschio/C50 maschio Disponibile in misure da 1 e 2 metri.	62393-1M-E 62393-2M-E		  MD68 maschio Centronics50 maschio
Cavo SCSI, MD68 maschio/MD50 maschio Disponibile in misure da 1 e 2 metri.	62414-1M-E 62414-2M-E		  MD68 maschio MD50 maschio
Differenziale a bassa tensione (LVD) UHD68 con cavi interni SCSI a nastro	41086UZTE 87U T-E 88U T-E	Non sono disponibili fotografie	
MD68 maschio/MD68 femmina,	54030		  MD68 maschio MD68 femmina

Cavi seriali per modem e senza modem	Codice prodotto	Fotografia	Collegamento
Cavo per modem AT, DB9 femmina/DB25 maschio Collega la porta PC a 9 pin ai modem più comunemente usati.	0088-2M-E 0088-3M-E		  DB9 femmina DB25 maschio